

## DATENBLATT

### Schnittstelle zur Rufanzeige mit/ohne Monitor



Rufart	Gruppe	Rufort	Rufstelle	Zeit
Notruf	3.0G	Zimmer 323	Stanze 2	11:50 Uhr
Notruf	3.0G	Zimmer 211	Bett 2	11:50 Uhr
Ruf	1.0G	Teeküche	Eingang	11:54 Uhr
Ruf	1.0G	Speiseraum	Tisch 2	11:54 Uhr
WC-Ruf	2.0G	Zimmer 212	Ruf	11:58 Uhr
WC-Ruf	1.0G	Stallensbad	Badewanne	11:58 Uhr
Diagnosieruf	1.0G	Zimmer 124	Bett 1	11:58 Uhr
Stoßwurf	2.0G	Zimmer 214	Stanze	11:57 Uhr
Anwesenheit	1.0G	Zimmer 101	Ruf	11:23 Uhr
Anwesenheit	1.0G	Zimmer 112	Eingang	11:23 Uhr

Mit dieser Schnittstelle verwandeln Sie einen herkömmlichen Monitor/TV in eine Dienstzimmer- bzw. Fluranzeige zur optischen und akustischen Signalisierung aller Rufereignisse.

Neben der ausführlichen Ausgabe im Klartext, sorgt die farbliche Trennung und Gruppierung der Rufarten für eine informative und zugleich übersichtliche Darstellung der Rufereignisse.

Mit Hilfe eines Wifi-Hotspots bietet sich zudem die Möglichkeit einer drahtlosen Übertragung der Rufereignisse an mobile Anzeigemedien (z. B. Smartphones, Tablets, Laptops). So bleiben Sie mobil und dennoch stets über die aktuell anstehenden Rufereignisse informiert.



Rufart	Gruppe	Rufort	Rufstelle	Zeit
Notruf	3.0G	Zimmer 323	Stanze 2	11:50 Uhr
Notruf	3.0G	Zimmer 211	Bett 2	11:50 Uhr
Ruf	1.0G	Teeküche	Eingang	11:54 Uhr
Ruf	1.0G	Speiseraum	Tisch 2	11:54 Uhr
WC-Ruf	2.0G	Zimmer 212	Ruf	11:58 Uhr
WC-Ruf	1.0G	Stallensbad	Badewanne	11:58 Uhr
Diagnosieruf	1.0G	Zimmer 124	Bett 1	11:58 Uhr
Stoßwurf	2.0G	Zimmer 214	Stanze	11:57 Uhr
Anwesenheit	1.0G	Zimmer 101	Ruf	11:23 Uhr
Anwesenheit	1.0G	Zimmer 112	Eingang	11:23 Uhr

#### Besondere Merkmale

- Kabelgebundener Anschluss von Monitor/TV über HDMI-Schnittstelle zum Betrieb als stationäre Dienstzimmeranzeige
- Aufbau eines Wifi-Hotspots für die drahtlose Übertragung der Rufereignisse an weitere Anzeigemedien (z. B. Smartphone, Tablet, Laptop) zum Betrieb als mobile Dienstzimmeranzeige
- Akustische Signalisierung bei Rufereignissen
- Selektive Rufausgabe
- Automatische Einstellung der Bildschirmauflösung
- Ausführliche Anzeige aller Rufereignisse im Klartext, z. B. Notruf mit Gruppenbezeichnung, Rufort, Rufstelle und Uhrzeit
- Anzeige von Datum und Uhrzeit



Rufart	Gruppe	Rufort	Rufstelle	Zeit
Notruf	3.0G	Zimmer 323	Stanze 2	11:50 Uhr
Notruf	3.0G	Zimmer 211	Bett 2	11:50 Uhr
Ruf	1.0G	Teeküche	Eingang	11:54 Uhr
Ruf	1.0G	Speiseraum	Tisch 2	11:54 Uhr
WC-Ruf	2.0G	Zimmer 212	Ruf	11:58 Uhr
WC-Ruf	1.0G	Stallensbad	Badewanne	11:58 Uhr
Diagnosieruf	1.0G	Zimmer 124	Bett 1	11:58 Uhr
Stoßwurf	2.0G	Zimmer 214	Stanze	11:57 Uhr
Anwesenheit	1.0G	Zimmer 101	Ruf	11:23 Uhr
Anwesenheit	1.0G	Zimmer 112	Eingang	11:23 Uhr

#### Technische Daten

Maße (HxBxT)	ca. 75 x 100 x 45 mm
Gewicht	ca. 200 g
Strom	< 150 mA (ohne Monitor)
Spannung	24 V DC
Umgebungstemperatur	0°C bis +50°C
Anschlussart	gesteckt
Anschluss an	Steckklemme
Installationsart	AP-Wandmontage auf handelsübliche UP Dosen
Displayschnittstelle	HDMI
Netzwerk	Wifi/Ethernet

Artikelnummer /	
Matchcode	SRA mM SRA oM