

DATENBLATT**Zimmeraußenlampe **

Die optische Informationsanzeigen von Winkel sind auch aus größerer Entfernung gut sichtbar und fördern den wohnlichen Charakter der Einrichtung. Es kommt zum Einsatz, wenn das Busmodul in einem Vorflur montiert werden muss und die Leuchtanzeige vom Hauptflur nicht einsehbar ist. Die verschiedenen Rufarten werden mit 1024 Signalisierungskombinationen über integrierte LED-Anzeigen in den Farben blau/rot/gelb/grün/weiß simultan zu dem Busmodul auf dem Flur angezeigt und unterschieden. Somit können Rufe, Notrufe, Assistenz- und Hilferufe, Diagnostik- oder Informationsrufe, separate WC-Rufe sowie Anwesenheiten gemäß der VDE 0834 angezeigt werden.

Die Zimmeraußenlampe wird in einem gewölbten, pulverbeschichteten Aluminiumprofil mit Beschriftungsfeld geliefert. Die Beschriftung des Feldes kann mit einem handelsüblichen Drucker selbst vorgenommen werden. Passendes Beschriftungspapier kann nachbestellt werden.

Ohne Beschriftung dient es als reine Zimmeraußenlampe.

Wahlweise kann das Gehäuse gegen Aufpreis in unterschiedlichen Längen und Farben oder mit Holzrahmen geliefert werden. (s. Datenblatt Designvarianten)

Besondere Merkmale

- Vorbereitet zur Wandmontage und Montage auf handelsübliche UP Dosen
- Montierbar ohne Abstand/AP-Rahmen
- Signalisierung durch langlebige LED (Zimmeraußenlampe)
- Sonderlängen auf Anfrage

Technische Daten

Maße (HxBxT)	120 x 155 x 30 mm
Gewicht	ca. 250 g
Strom	< 10 mA
Signalgebung	< 25 mA je Farbe
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Anschlussart	gesteckt
Anschluss an	Steckklemme
Installationsart	AP
	auf handelsübliche UP Dosen
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Artikelnummer / Matchcode	ZAL